

MANGUITO L.H. CURVADO 90°

MODELO	Manguito LIBRE DE HALÓGENOS de unión Curvado 90°
Para Tubos Rígido Liso y Corrugados	
NORMATIVA	
UNE-EN-61386-1 “Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales”	
MATERIAL	LIBRE DE HALÓGENOS Poliamida PA6

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	
CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN	4422
GRADO DE PROTECCIÓN A LA PENETRACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	IP67 Con Tubo Rígido
	IP64 Con Tubo Corrugado
Temperatura de Trabajo	Desde de -20°C hasta 80°C
COLOR	Gris



CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN: La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES			
REFERENCIA	TIPO	PARA TUBOS DE DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	Emb. Mín, (mm)
023800016	M16	16	20
023800020	M20	20	10
023800025	M25	25	10
023800032	M32	32	10
023800040	M40	50	10
023800050	M50	50	5

Nota: TUPERSA certifica que los datos aquí expuestos, son una fiel reproducción de los datos fabricados por el fabricante.