

## MANGUITO “T” INSPECCIONABLE

<b>MODELO</b>	<b>Manguito “T” Inspeccionable</b>
	Para tubos rígidos lisos
<b>NORMATIVA</b>	
UNE-EN-61386-1 “Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales”	
UNE-EN- 61386-21 “Sistemas de Tubos para la conducción de cables. Requisitos Particulares sistemas de Tubos Rígidos”	
<b>MATERIAL</b>	<b>PVC (RÍGIDO)</b>

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	
<b>GRADO DE PROTECCIÓN A LA PENETRACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS</b>	IP40
<b>Temperatura de Trabajo</b>	Desde de -20°C hasta 60°C
<b>COLOR</b>	Gris



**CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN:** La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES	
Referencia	Para Tubos de diámetro Exterior (mm)
022200016	16
022200020	20
022200025	25
022200032	32

Nota: TUPERSA certifica que los datos aquí expuestos, son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.