



## Canal de distribución LFF, PVC, de 40x60 mm, RAL9010

Canal de distribución LFF, PVC, de 40x60 mm, blanco nieve, RAL9010. Suministro: canal con base perforada, tapa, 1 sujetacables por metro. Canal y tapa con film protector. Longitud: 2 m. Material: PVC-M1, índice de protección: IP4x IK07. Conforme a la norma EN 50085-1

LFF4006009010

### Arquitectura

|         |          |
|---------|----------|
| Montaje | Pulsador |
|---------|----------|

### Conectividad

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Accesorio de alineación | Perfil pre-equipado de uniones |
|-------------------------|--------------------------------|

### Capacidad

|   |   |
|---|---|
| Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación) | 7 |
|---|---|

### Puerta, tapa

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Forma de la tapa | Sin embalaje |
|------------------|--------------|

### Materiales, acabados, colores

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Transparente                         | Non                    |
| Color RAL                            | RAL 9010 - Blanco puro |
| Material                             | PVC                    |
| Grupo de materiales                  | plástico               |
| Tipo de tratamiento de la superficie | No tratado             |

### Dimensiones

|  |        |
|--|--------|
| Altura de la canal                       | 40 mm  |
| Ancho de la canal                        | 57 mm  |
| Distancia horizontal entre perforaciones | 125 mm |
| Separación vertical de las perforaciones | 18 mm  |

### Instalación, montaje

|                        |    |
|------------------------|----|
| Película de protección | No |
|------------------------|----|

### Cable

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Sección interior | 1500 mm <sup>2</sup> |
|------------------|----------------------|

**Equipo**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Número de grapas por metro | 2 |
|----------------------------|---|

**Utilizar**

|   |               |
|---|---------------|
| Tipo de producto encabezamiento en catálogo | Zócalo y tapa |
|---|---------------|

**Normas**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Certificados           | EN50085-2-1            |
| Directiva europea RoHS | conformidad voluntaria |

**Seguridad**

|               |    |
|---------------|----|
| Sin halógenos | no |
|---------------|----|

**Condiciones de uso**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Temperatura de funcionamiento | -5/65 °C |
|-------------------------------|----------|