



### Canal de distribución LFF, PVC, de 60x190 mm, RAL9010

Canal de distribución LF, en PVC, de 60x190 mm, blanco nieve (RAL9010). 1 a 4 compartimentos. Suministro: canal con base perforada, tapa, 2 sujetacables por metro y 2 piezas de unión. Longitud: 2 m. Material: PVC-M1, índice de protección: IP4x IK07. Conforme a la norma EN 50085-1

LFF6019009010

#### Arquitectura

Montaje	Pulsador
---------	----------

#### Conectividad

Accesorio de alineación	Perfil pre-equipado de uniones
-------------------------	--------------------------------

#### Capacidad

Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar.	48
Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación)	48

#### Puerta, tapa

Forma de la tapa	Sin embalaje
------------------	--------------

#### Materiales, acabados, colores

Transparente	Non
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	PVC
Grupo de materiales	plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

#### Dimensiones

Longitud en mm	2000 mm
Altura de la canal	60 mm
Ancho de la canal	190 mm
Distancia horizontal entre perforaciones	125 mm
Separación vertical de las perforaciones	110 mm

#### Instalación, montaje

Película de protección	No
------------------------	----

**Cable**

Sección interior	9060 mm <sup>2</sup>
------------------	----------------------

**Equipo**

Número de compartimentos	1 a 4
Número de grapas por metro	2
Número de separadores	3

**Utilizar**

Tipo de producto encabezamiento en catálogo	Zócalo y tapa
---	---------------

**Normas**

Certificados	EN50085-2-1
Directiva europea RoHs	conformidad voluntaria

**Seguridad**

Sin halógenos	no
---------------	----

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5/65 °C
-------------------------------	----------