



Protección comb. contra sobretensiones permanentes y transitorias 4P 6kA C40A 7M

Conjunto de protección combinada contra sobretensiones transitorias y permanentes asociadas a interruptor general automático de 4P, poder de corte 6000A según UNE EN 60898-1 y 10kA según UNE EN 60947-2. Curva C. Intensidad nominal 40A . Capacidad de descarga máxima 15kA , nivel de protección Up inf. o igual 1,5 kV . Tensión de disparo para sobretensiones permanentes sup. 280V c.a. De acuerdo con las normas: UNE EN 50550, UNE EN 61643-11

MZ440N

Características técnicas

Número de módulos	4
Número de semi módulos de 17,5mm sólo para aparato y kit	8
Número de polos	4 P
Corriente asignada nominal	40 A
Corriente asignada a 20° C	43,2 A
Corriente asignada a 30° C	40 A
Corriente asignada a 35° C	38,4 A
Corriente asignada a 40° C	36,8 A
Corriente asignada a 45° C	35,2 A
Corriente asignada a 50° C	33,6 A
Corriente asignada a 55° C	32 A
Corriente asignada a 60° C	30,4 A
Corriente asignada a 70° C	27,2 A
Curva	C
Tensión asignada de empleo en alterna	230/400 V
Tensión asignada de aislamiento	500 V
Ten. asig. de aguante a los choques	6000 V
Frecuencia asignada	50/60 Hz
Tipo de conexión	Jaula con tornillo
Par de apriete	2, 8 Nm
Sec. conex. born. sup. e inf. cable ríg.	1/25 mm ²
Sec. conex. bornes sup. cable flexible	1/16 mm ²
Altura	2000 mm
Altura del producto instalado	86,5 mm
Anchura del producto instalado	192,5 mm
Profundidad del aparato instalado	70 mm
Coef. correcc. corr. nom. 2 apar.yuxtap.	1
Coef. correcc. corr. nom. 3 apar.yuxtap.	0,95
Coef. correcc. corr. nom. 4 y 5 ap.yux..	0,9
Coef. correcc. corr. nom. 6 apar.yuxtap.	0,85
Coef. de correc. disparo magnético 200Hz	1,2
Coef. de correc. disparo magnético 400Hz	1,5
Coef. de correc. disparo magnético 60Hz	1
Coef.correc. disparo magnético a 100Hz	1,1
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2	2
Endurancia eléctrica en número de ciclos	10000
Endurancia mecánica en número maniobras	20000
Valor umbral min/máx relé magn. en c.a.	5/10 In
Valor umbral min/máx relé térmico en c.c	1,13/1,45 In
Valor umbral mín. relé térmico en c.a.	1,13/1,45 In
Valor umbral mín/máx funcion. térmico dc	5/15 In
Poder corte 1 Pol. IT400V (NF EN60947-2)	3 kA
Poder corte de servicio según NF EN60898	6 kA
Poder corte últ. CA. 230V(NF 60947-2)	1 kA
Poder de corte asignado	6 kA
Poder de corte asignado	6 kA
Potencia total disipada en IN	18,1 W
Temperatura de almacenamiento	-25 a 80 °C
Temperatura de funcionamiento	-25 a 60 °C