

TELÉFONO T-562

Las principales características del teléfono T-562 son:



Carcasa fabricada en plástico ABS.

Cordón telefónico del auricular extraíble mediante conectores.

Colocación mural con múltiples puntos de fijación.

Programación del código de vivienda mediante micro-interruptor.

Comunicaciones de audio y apertura de puerta secretas.

Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre.

Tonos de llamada diferenciados en función del lugar desde el que se realizó la llamada: placa de calle, puerta del rellano o intercomunicación.

Salida para conexión de una unidad de relé SAR-12/24.

Regulador de volumen de llamada de dos posiciones y desconexión.

Posibilidad de activación automática del abrepuertas eléctrico a la recepción de llamada.

Pulsador adicional configurable para activar un segundo abrepuertas eléctrico conectado a la placa de calle o intercomunicar con otra unidad de la misma vivienda.

El máximo número de unidades dentro de una misma vivienda es cuatro.

Llamada electrónica.

Sólo para sistemas con instalación digital **GB2**.

Compatible con las unidades "GB2".

Material



Plástico ABS
Color blanco
RAL9003

Dimensiones

85(An) x 221(Al) x 56(P) mm

T-562 / ACCESORIOS

	Referencia Código	Dimensiones (mm)	Descripción	Material
	SOB-UNI 12192202	160(An) x 175(Al) x 140(P)	Soporte sobremesa compatible con cualquiera de nuestros monitores y teléfonos. Necesario CABLE SOB-UNI en unidades interiores que no dispongan de regleta extraíble.	 Aluminio
	MAC-500 11298500	110(An) x 265(Al)	Marco de sustitución para teléfonos TEKNA. Permite cubrir el agujero dejado por antiguos teléfonos.	 Plástico ABS Color blanco
	D2L-GB2 11550162	45(An) x 45(Al) x 15(P)	Distribuidor de 2 Salidas distribuidas.	 Plástico ABS Color blanco