

# Conexión de aparatos a gas a la instalación receptora o dispositivos móviles



Pres Inox  
Válvula 14800

| TIPO                | PRESINOX EXTENSIBLE DN12 | PRESINOX EXTENSIBLE DN20/DN25 | PRESINOX 14800 | PRESINOX 14800 VALVULA 15069 |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|
| FIJO                | ✓ SI *                   | ✓ SI *                        | ✓ SI *         | ✓ SI *                       |
| MOVIL               | ✗ NO                     | ✗ NO                          | ✗ NO           | ✗ NO                         |
| MECHEROS Y SOPLETES | ✗ NO                     | ✗ NO                          | ✗ NO           | ✗ NO                         |

| PRODUCTO                 | NORMA FLEXIBLE | NORMA VÁLVULA | NORMA CONEXIÓN ROSCA | CERTIFICACIÓN  |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|
| PRESINOX EXTENSIBLE      | UNE 60713      |               | UNE 60719            | N - AENOR      |
| PRESINOX 14800           | UNE-EN 14800   |               | UNE 60719            | N - AENOR / CE |
| PRESINOX VÁLVULA 14800 * | UNE-EN 14800   | UNE-EN 15069  | UNE-EN 10226-1       | CE / N-AENOR   |
| PRESINOX GLP 14800       | UNE-EN 14800   |               | UNE 60719            | CE             |

## INSTALACIÓN

Conexión de aparatos fijos o móviles a gas: encimeras, hornos, cocinas, placas de cocción calentadores, estufas...

Gracias al enchufe rápido, permite retirar el aparato para su limpieza y reparación con total facilidad y seguridad.

La funda de protección permite la limpieza del flexible (no utilizar detergentes agresivos).

## CERTIFICACIÓN

Conforme a la norma  
UNE-EN 14800:2009  
UNE-EN 15069:2009

De obligado cumplimiento según la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CE



- ⊘ Diámetro exterior: 20 mm
- ⊘ Diámetro interior: 12 mm
- ⊕ Diámetro de paso: 8 mm
- ⊕ Caudal nominal: > 0,8 m<sup>3</sup>/h
- ⊕ Sin limitación de radio de curvatura:
- ⊕ Presión de trabajo: 0,5 bar

**SIN CADUCIDAD**



## MACHO - VALVULA



Presinox Válvula 14800

| Racorrería                                   | unidades de venta | unidades /caja | Longitud (mm) | Código | P.V.P. (unitario) |
|--|-------------------|----------------|---------------|--------|-------------------|
| Macho 1/2" - Válvula de Seguridad Macho 1/2" | bolsa<br>1 unidad | 10             | 750           | 201184 | 74,28 €           |
|  |                   |                | 1.000         | 8611   | 88,62 €           |
|  |                   |                | 1.500         | 8612   | 103,79 €          |
|  |                   |                | 2.000         | 8613   | 115,56 €          |



## HEMBRA - VALVULA



Presinox Válvula 14800

| Racorrería                                    | unidades de venta | unidades /caja | Longitud (mm) | Código | P.V.P. (unitario) |
|---|-------------------|----------------|---------------|--------|-------------------|
| Hembra 1/2" - Válvula de Seguridad Macho 1/2" | bolsa<br>1 unidad | 10             | 750           | 201185 | 74,28 €           |
|   |                   |                | 1.000         | 8616   | 88,62 €           |
|   |                   |                | 1.500         | 8617   | 103,79 €          |
|   |                   |                | 2.000         | 8618   | 115,56 €          |