



MULTÍMETRO DIGITAL

ET830L

Características:

- Tamaño compacto con pantalla LCD de 2000 cuentas
- Prueba de voltaje CA/CC, corriente CC y resistencia
- Prueba de diodos y continuidad
- Pantalla iluminada
- Bloqueo de lectura

Especificaciones		
Función	Rango	Precisión
Voltios CC	200mV/2V/20V/200V	$\pm(0,5\% \pm 3)$
	600V	$\pm(0,8\% \pm 3)$
Voltios CA	200V/600V	$\pm(1,2\% \pm 10)$
Corriente CC	20 μ A/200 μ A/2mA	$\pm(1,0\% \pm 3)$
	20mA	$\pm(1,0\% \pm 5)$
	200mA	$\pm(1,5\% \pm 5)$
	10A	$\pm(3\% \pm 10)$
Resistencia	200 Ω	$\pm(0,8\% \pm 5)$
	2k Ω /20k Ω /200k Ω	$\pm(0,8\% \pm 2)$
	2M Ω	$\pm(1,0\% \pm 5)$
Características		
Pantalla	Cuentas	2000
Diodos	2,7V	•
Indicador continuidad	<50 Ω	•
Bloqueo lectura		•
Pantalla iluminada		•
General		
Alimentación	1 x 6F22 (9V)	
Dimensiones	144 x 74 x 40 mm	
Peso	250g	
Normas de seguridad	CE ETL CAT.III 600V RoHS	



c/ Isaac Peral, 6
 P.I. Ntra. Sra. de Butarque
 28914 Leganés • Madrid
 Telf.: 91 649 37 99
 Fax: 91 687 66 16
 info@guijarrohermanos.es

