

CASSETTE SLIM 60x60

El cassette slim 60 x 60 ha sido especialmente diseñado para aplicaciones de pequeño comercio, donde hace falta una unidad eficiente y compacta.

Diseño

- Apariencia plana y elegante.
- Encaja en la cuadrícula del falso techo: 620mm x 620mm.

Confort

- Configuración individual de la posición de las lamas, con 4 modos de barrido distintos: estándar, diagonal, opuesto o de giro.
- 5 niveles de caudal de aire.

Fácil de instalar

- Chasis fino y compacto con una altura de solo 256 mm.
- Unidad ligera, para una instalación fácil y rápida.
- Bomba de drenaje de gran potencia de elevación integrada.



OPCIONAL

El sensor de presencia apaga automáticamente la unidad si no hay nadie en la habitación, para ahorrar energía.

CASSETTE SLIM 60X60 SDI

SUPER DIGITAL INVERTER

Nombre Comercial		Cassette Slim 60x60 SDI 56	
Capacidad de refrigeración	kW	5,0	
Rango de refrigeración (Mín. - Máx.)	kW	1,2 - 5,6	
Consumo Nom. <Mín. - Máx.>	kW	1,6 <0,2 - 2,0>	
EER	kW/kW	3,21	
SEER	kW/kW	6,02	
Clase Energética		A+	
Consumo estacional anual	kWh/año	291	
Capacidad de calefacción	kW	5,6	
Rango de calefacción (Mín. - Máx.)	kW	0,9 - 7,4	
Consumo Nom. <Mín. - Máx.>	kW	1,6 <0,2 - 2,4>	
COP	kW/kW	3,50	
SCOP	kW/kW	4,30	
Clase Energética		A+	
Consumo estacional anual	kWh/año	1.237	
Unidad Interior		RAV-RM561 MUF-E	
Caudal de aire (A/B)	m³/h - l/s	798/546 - 222/152	
Presión sonora (A/M/B)	dB(A)	44/39/35	
Potencia sonora (A/M/B)	dB(A)	59/54/50	
Dimensiones (Alt. x Anch. x Prof.)	mm	256 x 575 x 575	
Peso	kg	15	
Dimensiones del panel (Alt. x Anch. x Prof.)	mm	27 x 620 x 620	
Peso del panel	kg	3	
Unidad Exterior		RAV-GP561 ATP-E	
Caudal de aire	m³/h - l/s	2.250 - 625	
Presión sonora Ref / Cal	dB(A)	46 / 48	
Dimensiones (Alt. x Anch. x Prof.)	mm	630 x 799 x 299	
Peso	kg	45	
Máxima corriente en arranque (MCA)	A	13,1	
Conexiones (Gas / Líquido)	pulgadas	1/2" - 1/4"	
Longitud de tuberías Nom. <Mín. - Máx.>	m	7,5 <3 - 50>	
Diferencia máxima de altura	m	30	
Longitud de tubería precargada	m	20	
Carga adicional	g/m	20	
Rango de operación (Refrigeración/Calefacción)	°C	-15 ~ 52 / -27 ~ 15	
Refrigerante	kg	1,4	

Precio de lista	Unidad Interior	€	888
	Unidad Exterior	€	1.305
	Panel (RBC-UM21PG(W)-E)	€	211
	Mando (RBC-ASC11E)	€	68
	Conjunto	€	2.472



UNIDADES INTERIORES

RAV-RM301 MUTE
RAV-RM401 MUTE
RAV-RM561 MUTE



UNIDADES EXTERIORES

RAV-GP561 ATP-E
RAV-GM301 ATP-E
RAV-GM401 ATP-E
RAV-GM561 ATP-E



CONTROLES REMOTOS

RBC-AX32UM(W)-E
TCB-AX32E2
RBC-AMS55E-ES(EN)
RBC-ASC11E
RBC-AMT32E
RBC-AS41E



SCOP MÁX.



4,47

CAPACIDAD



2,5kW > 6kW

FUNCIONAMIENTO



-27°C > +52°C

COMERCIAL

CASSETTE SLIM 60X60

DIGITAL INVERTER

Nombre Comercial		Cassette Slim 60x60 DI 30	Cassette Slim 60x60 DI 40	Cassette Slim 60x60 DI 56
Capacidad de refrigeración	kW	2,5	3,6	5,0
Rango de refrigeración (Mín. - Máx.)	kW	0,9 - 3,0	0,9 - 4,0	1,5 - 5,6
Consumo Nom. <Mín. - Máx.>	kW	0,6	0,9	1,6
EER	kW/kW	4,24	4,00	3,05
SEER	kW/kW	5,94	5,76	5,69
Clase Energética		A+	A+	A+
Consumo estacional anual	kWh/año	147	219	307
Capacidad de calefacción	kW	3,4	4,0	5,3
Rango de calefacción (Mín. - Máx.)	kW	0,8 - 4,5	0,8 - 5,0	1,5 - 6,3
Consumo Nom. <Mín. - Máx.>	kW	0,8	1,0	1,5
COP	kW/kW	4,47	4,21	3,61
SCOP	kW/kW	4,70	4,44	4,37
Clase Energética		A++	A+	A+
Consumo estacional anual	kWh/año	147	219	897
Unidad Interior		RAV-RM301 MUTE	RAV-RM401 MUTE	RAV-RM561 MUTE
Caudal de aire (A/B)	m³/h - l/s	640/440 - 178/122	660/468 - 183/130	798/546 - 222/152
Presión sonora (A/M/B)	dB(A)	38/36/30	41/36/32	44/39/35
Potencia sonora (A/M/B)	dB(A)	53/51/45	56/51/47	59/54/50
Dimensiones (Alt. x Anch. x Prof.)	mm	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575
Peso	kg	15	15	15
Dimensiones del panel (Alt. x Anch. x Prof.)	mm	27 x 620 x 620	27 x 620 x 620	27 x 620 x 620
Peso del panel	kg	3	3	3
Unidad Exterior		RAV-GM301 ATP-E	RAV-GM401 ATP-E	RAV-GM561 ATP-E
Caudal de aire	m³/h - l/s	1.800 - 500	2.220 - 617	2.400 - 667
Presión sonora Ref / Cal	dB(A)	46 / 47	49 / 50	46 / 48
Dimensiones (Alt. x Anch. x Prof.)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Peso	kg	29	34	40
Máxima corriente en arranque (MCA)	A	7,9	9,2	15,5
Conexiones (Gas / Líquido)	pulgadas	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Longitud de tuberías Nom. <Mín. - Máx.>	m	7,5 <2 - 20>	7,5 <2 - 20>	7,5 <5 - 30>
Diferencia máxima de altura	m	10	10	30
Longitud de tubería precargada	m	15	15	20
Carga adicional	g/m	20	20	20
Rango de operación (Refrigeración/Calefacción)	°C	-15 ~ 46 / -15 ~ 15	-15 ~ 46 / -15 ~ 15	-15 ~ 46 / -15 ~ 15
Refrigerante	kg	0,6	0,9	0,9

Precio de lista	Unidad Interior	€	718	746	888
	Unidad Exterior	€	759	865	988
	Panel (RBC-UM21PG(W)-E)	€	211	211	211
	Mando (RBC-ASC11E)	€	68	68	68
	Conjunto	€	1.756	1.890	2.155