

### MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA, CON SISTEMA S2, CON EQUIPO DE DUCHA 3 FUNCIONES



Serie:

Clasificación: BAÑO

Acabado: CROMO

Subclasificación: Certificación: NF E3/1 C2 A2 U3 CERQ. HQE: 1 pt

Ref.: 570502T3

Código SAP: 57C303573

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

- . Cartucho cerámico Ø35 mm
- . Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente
- . Sistema de ahorro de agua S2 (disponible C2 en algunos modelos) mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- . Caudal a 3 bar: 12l/min en salida ducha y 20 l/min en salida baño.
- . Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- . Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- . Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- . Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- . Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.



#### DIBUJO TÉCNICO

