

MONOMANDO PARA FREGADERO CON CAÑO GIRATORIO CONFORMADO . PALANCA GERONTOLÓGICA.

CONEXIONES FLEXIBLES RESISTENTES AL CHOQUE TÉRMICO Y AL ATAQUE QUÍMICO DE LOS PROCESOS DE DESINFECCIÓN ANTILEGIONELA. AIREADOR LIMITADOR DE 3,75 L/MIN.



Serie:

Clasificación: BAÑO

Subclasificación:

Acabado: CROMO

Certificación:

Ref.: H5599MED

Código SAP: 219327

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- . Caudal a 3 bar: 12 l/min
- . Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- . Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- . Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente
- . Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- . Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- . Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- . Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.



DIBUJO TÉCNICO

