

PRESTO SOHO - LM

Grifo electrónico mezclador para lavabo instalación sobre repisa y apertura por sensor.

CARACTERÍSTICAS

- · Ahorro de agua y energía.
- · Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica.
- · Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica.
- · Componentes metálicos inyectados con tratamiento de níquel-cromo según la norma EN12540.
- · Caudal de 3 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
- · Sistema antibloqueo que previene el caudal continuo de más de 30 seg.
- · Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
- Resistente a una temperatura de 75°C durante 30 minutos máximo.
- · Resistencia a la niebla salina neutra (NSS): 200h según la norma ISO 9227.
- · Aireador de alta calidad anti-cal.
- · Indicación de batería baja mediante LED de comunicación, en modelo de pila.

Suministrado con:


- · Elementos de fijación, 2 tuercas de montaje, junta y arandela.
- · Latiguillo flexible con tuerca de 3/8" y válvulas de retención.
- · Llaves de paso.

MODELOS

Ref. 56200 Pila CR-P2 6V litio Ref. 56210

Transformador 12V





Programado de fábrica.

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001:2008.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Diseño conforme UNE EN 15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.
- Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.