

El **prensado**
*bajo control gracias a la
prensadora*

Viper[®] P25+



La potencia y la eficacia de la hidráulica.

 **virax**



Práctica, solamente 4 kg con batería



Rápida, ciclo de prensado muy corto (unos 5 segundos).



Inteligente, el pistón no retrocede hasta alcanzar la fuerza de presión necesaria.

Viper® P25+, para prensar de manera inteligente el tubo hasta Ø 110 mm

Práctica, 2 luces en la parte delantera



para iluminar la zona del prensado.

Cabezal pivotante a 360°



para adaptarse a cualquier situación.

Sistema de bloqueo seguro



que impide una apertura accidental.

Tecnología electro hidráulica,



rápida (ciclo de prensado unos 5 segundos) y **potente** (32 kN) con retorno automático del pistón.

Garantía y mantenimiento:

- **Garantía completa 2 años**
- **Sin mantenimiento anual** obligatorio para disfrutar de la garantía.
- **Indicador de alerta** preventiva a los 19.500 ciclos para realizar el mantenimiento a los 20.000 ciclos.

La P25+ se entrega en su maleta con 2 baterías, 1 cargador rápido, 1 manual de instrucciones, sin pinza.

Designación:

Viper® P25+ 18V - 3Ah Li-ión
Peso: 4 kg con batería
Referencia: 253261

Accesorio:

Cable adaptador de 230 V, referencia 253508



Capacidad:

Cobre: Ø 12 - 54 mm

Acero inoxidable: Ø 12 - 54 mm

PER, PEX: Ø 12 - 32 mm

Multicapa: Ø 12 - 110 mm

Acero electro galvanizado

(o acero al carbono): Ø 12 - 54 mm

Indicador luminoso con 2 leds



para información clara y sencilla: batería, ciclo y mantenimiento. Botón de parada de emergencia, para **interrumpir el prensado en cualquier momento.**



vídeo YouTube

Inteligente gracias a su tarjeta electrónica



- Fuerza de presión constante, para garantizar un **prensado sistemáticamente conforme**
- En caso de insuficiente carga de batería para realizar el prensado completo, la P25+ no inicia el ciclo.

Empuñadura ergonómica Soft Touch®



y antideslizante, para un buen agarre y un trabajo sin fatiga.

Nueva batería Li-Ión 18 V - 3 Ah



compacta, de alto rendimiento, **resistente a las bajas temperaturas** (hasta -10°C), equipada con refuerzos de protección Soft Touch®, auto-descarga mínima y sin efecto memoria. (Batería sola ref. 253505)

www.virax.com

VIRAX Francia: client.fr@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International: export@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70



virax