

Potente y ligero para pequeñas demoliciones. Con AVT

- Nuevo martillo demoledor de la clase 5Kg. Misma eficacia de trabajo que el modelo HM0860C pero con una durabilidad superior.
- Dos contrapesos a los lados del cañón que conforman el sistema "AVT". Recubierto de plástico para aligerar su peso el interior el totalmente metálico lo que le aporta una dureza suficiente a la pieza.
- Reduce las revoluciones en vacío por lo que reduce la vibración. Mayor precisión en el comienzo de la demolición.
- Martillo picador ideal para demoliciones en pared, para la realización de rozas y ocasionalmente para pequeñas demoliciones en suelo. Con cañón estrecho para utilizarlo sin empuñadura y tener más control a la hora de picar.
- Mayor durabilidad gracias a la sustitución en el cigüeñal de los rodamientos de agujas por rodamientos de bolas.
- Inserción SDS-MAX de una sola acción con 12



Características técnicas

Potencia	1.100 W
Golpes por minuto	1.100 - 2.650 gpm
Inserción SDS-MAX	✓
Peso	5,6 Kg
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones. LxAnxAI	466 x 116 x 230 mm
Arranque suave	✓
Electrónica constante	✓
Velocidad variable (dial)	✓
Posiciones prefijadas de cincelado	12 posiciones
Emisión de vibración	8,00 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	2,00 m/seg ²
Presión sonora	86,00 dB(A)
Potencia sonora	97,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

Equipo básico:

- Maletín pvc
- Grasa para broca 100gr
- Asa en forma de "D"