

Motosierra para jardinería y agrícola.

- Robusto cárter en aluminio.
- Con catalizador en el escape para bajar la emisión de gases.
- Piñón externo para un cambio más sencillo de la cadena así como una limpieza más profunda.
- Sistema de encendido digital, controla el proceso de la chispa de forma continua, incluso en altas revoluciones y también el kickback.
- Estárter y apagado en un solo mando, sin necesidad de rearmar.
- Sencillo mantenimiento, con tan sólo tres clips soltamos la carcasa para acceder al filtro.
- Tensor de cadena lateral



Características técnicas

Cilindrada	42,4 c.c
Potencia	2,2/3,0 Kw/Cv
Motor	2 T
Paso de cadena	0.325 "
Longitud del corte	38 cm
Depósito de aceite	0,28 L
Depósito de combustible	0,48 L
Peso	4,9 Kg
Anti-vibración	✓
Bomba de cebado	✓
Lubricación automática de la cadena	✓
Guía de estrella	✓
Vibración en empuñadura trasera/ dcha.	3,20 m/seg ²
Vibración en empuñadura delantera/ izq.	3,60 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	2,00 m/seg ²
Presión sonora	100,80 dB(A)
Potencia sonora	111,80 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	2,50 dB(A)

Equipo básico:

- Funda protectora 40cm
- Cadena .325 95VP 38cm
- Guía de cadena 38cm