Maxlor

Regulación y control

CE RoHS

Cronotermostato programable electrónico digital frío/calor.
Radiofrecuencia | Ref: V85RF0001

Amplia pantalla de fácil lectura retroiluminada.
Fácilidad de uso. Programable 4 periodos día mediante seis botones.
Lectura de temperatura establecida, temperatura medida y hora.
Modo de calor & Modo frío.
El termostato se suministra con base de apoyo, marco de fijación a pared (la carcasa encaja a presión para montaje en superficie), receptor compacto y elementos necesarios para fijación.

CE RoHS

Cronotermostato programable digital frío/calor.
Cableado | Ref: V85HI0002

Amplia pantalla de fácil lectura retroiluminada.
Fácilidad de uso. Programable 4 periodos día mediante seis botones.
Lectura de temperatura establecida, temperatura medida y hora.
Modo de calor & Modo frío.
El termostato se suministra con un marco de fijación a pared (la carcasa encaja a presión para montaje en superficie) y elementos necesarios para fijación.

CE RoHS

Termostato digital sólo calefacción.
Cableado | Ref: V85HI0001

Amplia pantalla de fácil lectura retroiluminada.
Lectura de temperatura establecida y temperatura medida.
Botón de mando con simplicidad de uso: pulse el botón para encender / apagar el termostato, gire a la izquierda / derecha para ajustar los valores.
El termostato se suministra con un marco de fijación a pared (la carcasa encaja a presión para montaje en superficie) y elementos necesarios para fijación.

CE RoHS

Termostato digital frío/calor.
Cableado | Ref: V85HI0003

Amplia pantalla de fácil lectura retroiluminada.
Lectura de temperatura establecida y temperatura medida
Botón de mando con simplicidad de uso: pulse el botón para encender / apagar el termostato, gire a la izquierda / derecha para ajustar los modos de funcionamiento y los valores de ajuste de temperatura.
El termostato se suministra con los elementos necesarios para su fijación.

	CRONOTERMOSTATO PROGRAMABLE FRIO/CALOR	CRONOTERMOSTATO PROGRAMABLE FRIO/CALOR	TERMOSTATO DIGITAL SÓLO CALEFACCIÓN	TERMOSTATO DIGITAL FRIO/CALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	**V85RF0001**	**V85HI0002**	**V85HI0001**	**V85HI0003**
Rango regulación de temperatura	De 5°C a 35°C en incrementos de 0,5°C	De 5°C a 30°C en incrementos de 0,5°C	De 5°C a 30°C en incrementos de 0,5°C	De 5°C a 35°C en incrementos de 0,5°C
Precisión	+/-0,5°C	+/-0,5°C	+/-0,5°C	+/-1°C
Frecuencia	868 MHz	-	-	-
Alimentación	2 pilas alcalinas AAA 1,5 V	2 pilas alcalinas AAA 1,5 V	2 pilas alcalinas AAA 1,5 V	2 pilas alcalinas AAA 1,5 V
Almacenamiento de copia de seguridad	EEPROM	EEPROM	-	-
Selección de canales	mediante programación del termostato y receptor	mediante programación del termostato	-	-
Opciones de conmutación	5+1+1, 4 periodos cada día	5+1+1, 4 periodos cada día	-	-
Carga de corriente del receptor	máximo 10A	-	-	-
Grado de protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Dimensiones termostato (mm) (Ancho x Alto x Prof)	135 x 88 x 22	135 x 88 x 22	135 x 87,5 x 23,2	127 x 77 x 28
Dimensiones receptor (mm) (Ancho x Alto x Prof)	86 x 86 x 26	-	-	-
Color	blanco	blanco	blanco	blanco

Todos los datos e imágenes son indicativos y están sujetos a cambios sin previo aviso.
IVA no incluido.