



ZODIAC®
a better life®

TRATAMIENTO DEL AGUA



SIMPLE Y
DURADERO

Ei²

1 DURADERO

Células con **electrodos de titanio** de alta calidad y de **larga duración**, garantía de tranquilidad para el usuario. La célula puede funcionar hasta 7.500 horas.

Ti²²
**TITANIO
INTERIOR**

2 PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES


Ei² **puede instalarse en cualquier lugar**, gracias a la caja a prueba de agua "IPX5".



**FÁCIL
INSTALACIÓN**

3 FÁCIL INSTALACIÓN

Ei² es el clorador salino más fácil de instalar, gracias al **sistema patentado "Quick Fix"**, para una instalación rápida, **en menos de 10 minutos**.



CARACTERÍSTICAS



Sin mantenimiento:

Células con auto-limpeza por inversión de polaridad.

STOP

Sistema de seguridad:

Parada automática en caso de falta de caudal en la célula.



Resistente al agua:

Unidad de control resistente al agua (calificada IPX5) que se puede instalar en cualquier lugar.



Garantía incondicional:

La unidad de control y la célula de tratamiento de los cloradores salinos Zodiac® se repararán o cambiarán durante el periodo de garantía incondicional, independientemente de las causas de su deterioro.

TIPO DE PISCINAS

1 TODOS TIPO DE PISCINAS



2 PARA PISCINAS DE HASTA 110M3 (CLIMA TEMPLADO, FILTRACIÓN 8 HORAS / DÍA)



ACCESORIOS INCLUIDOS



Kit de instalación de la célula

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS	Ei² 12	Ei² 20	Ei² 25
Volumen de agua tratada (clima templado, filtración 8 horas/día)	50 m³	90 m³	110 m³
Producción de cloro	12 g/h	20 g/h	25 g/h
Potencia	70 W	110 W	140 W
Interfaz usuario	LEDS		
Modo(s) de funcionamiento	Normal		
Reloj / Programador	Conectado a la filtración		
Inversión de polaridad	Sí: 5 h		
Tasa de sal recomendada- mín.	4 g/L - 3,0 g/L mínimo		
Seguridad	Indicador «falta de sal»: Reduce la producción para proteger el electrodo Indicador «falta de agua»: Parada automática del equipo en caso de falta de caudal de agua en la célula		
Posición de la célula	Horizontal o vertical		
Soportes de tubería	DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2" (48 mm)		
Índice de protección	IPX5		
Alimentación 50 Hz	220-240 VAC (cable de alimentación con enchufe sobremoldeado)		

ACCESORIOS OPCIONALES



Llave apriete célula



Tapón de invernaje

Los cloradores salinos son una solución automática y eficiente de desinfección. **Fáciles de usar, ofrecen un tratamiento completo del agua y reducen su mantenimiento.**

2 AÑOS
GARANTÍA

RCS Paris 395 068 679 - © Photo credits: ZODIAC® - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license - www.le-fil.fr - WL15670



+ información 902 103 095
servicio.consumidor@zodiac.com

www.zodiac-poolcare.es



ZODIAC®
a better life®