

PRO-SPRAY®

Modelos: **Aéreo, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm**
 Entrada: 1/2"

CARACTERÍSTICAS

- Aplicación: residencial/institucionales
- Modelos: aéreo, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Compatible con todas las boquillas roscadas hembra
- Versión con entrada lateral (Side inlet, SI) disponible en 15 y 30 cm
- Período de garantía: 5 años
- ▶ Junta de limpieza comoldeada
- ▶ Sin fugas en la tapa por altas presiones
- ▶ Muelle resistente

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Intervalo de presión recomendado: de 1,0 a 7,0 bar; de 100 a 700 kPa

OPCIONES INSTALADAS DE FÁBRICA

- Válvula antidrenaje (hasta 3 m de desnivel)
- Válvula antidrenaje disponible en los modelos 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Tapa identificadora de agua reciclada

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- Válvula antidrenaje (hasta 3 m de desnivel; P/N 437400)
- Tapa identificadora de agua reciclada (P/N 458520)
- Cubierta acoplable de agua reciclada (P/N PROSRCCAP)
- ▶ = Descripción detallada de funciones avanzadas en la página 60



Pro-Spray Agua Reciclada

Los modelos Pro-Spray se suministran con un tapón opcional de agua reciclada violeta instalado de fábrica.

PRO-SPRAY® - ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2

1 Modelo	2 Opciones
PROS-00 = Aspersor aéreo	(en blanco) = No opción
PROS-02 = Emergencia de 5 cm	CV = Válvula de retención instalada de fábrica (solo para modelos con emergencia, los modelos de 15 y 30 cm pedidos como CV se entregarán sin entrada lateral)
PROS-03 = Emergencia de 7,5 cm	
PROS-04 = Emergencia de 10 cm	R = Tapa identificadora de agua reciclada instalada de fábrica (difusor aéreo moldeado en color violeta)
PROS-06-SI = Emergente 15 cm, con entrada lateral	
PROS-06 = Emergente 15 cm, sin entrada lateral	
PROS-12-SI = Emergente 30 cm, con entrada lateral	
PROS-12 = Emergente 30 cm, sin entrada lateral	

Ejemplos:

- PROS-04** = Emergencia de 10 cm
- PROS-06 - CV** = Emergente 15 cm, válvula antidrenaje
- PROS-12 - CV - R** = Emergente 30 cm, válvula antidrenaje, tapón reciclado



PROS-00
 Altura retraído: 4 cm
 Conexión: 1/2"



PROS-02
 Altura retraído: 10 cm
 Altura de emergencia: 5 cm
 Diámetro expuesto: 5,7 cm
 Conexión: 1/2"



PROS-03
 Altura retraído: 12,5 cm
 Altura de emergencia: 7,5 cm
 Diámetro expuesto: 5,7 cm
 Conexión: 1/2"



PROS-04
 Altura retraído: 15,5 cm
 Altura de emergencia: 10 cm
 Diámetro expuesto: 5,7 cm
 Conexión: 1/2"



[A] **PROS-06-SI**
 [B] **PROS-06**
 Altura retraído: 22,5 cm
 Altura de emergencia: 15 cm
 Diámetro expuesto: 5,7 cm
 Conexión: 1/2"



[A] **PROS-12-SI**
 [B] **PROS-12**
 Altura retraído: 41 cm
 Altura de emergencia: 30 cm
 Diámetro expuesto: 5,7 cm
 Conexión: 1/2"

