



MAQUINA DE YOGUR “KISS 1 YOGUR”

- Alimentación por bomba.
- Las dimensiones extremadamente pequeñas permiten que la máquina se coloque fácilmente en el mostrador o detrás del mostrador, ahorrando espacio.
- Dos ciclos automáticos: uno dedicado a la producción de helado de yogur y otro de helado soft, ambos con programación del nivel de consistencia.
- Agitación en el depósito, ideal para la correcta conservación de la mezcla de yogur.
- Conservación automática del producto en el depósito con función de ahorro energético y regulación de temperatura con display para visualización de la temperatura en el depósito.
- Doble señalización de la reserva de producto en el depósito con bloqueo automático de la dosificación cuando se alcanza el nivel mínimo.
- Gran cilindro congelador para hacer frente a los picos de demanda.
- Mezclador monobloc en resina (estándar) o en acero con rascadores móviles y contra-agitador (opcional).
- Bomba de engranajes para una fácil limpieza y mantenimiento.
- Grifo con sistema de dosificación con sensor magnético.
- Posibilidad de programar el contaje de las porciones dispensadas (contador de conos).
- Sistema automático de retorno por palanca después de la dosificación (opcional).
- El sistema CTS (patentado) es un verdadero asistente electrónico que previene el mal funcionamiento interviniendo en caso de cualquier error en las operaciones de uso de la máquina por parte del operador.
- Sistema Wi-Manager para conexión Wi-Fi (vía My-Soft App) y gsm: opcional.