



Características que hacen único a nuestro equipo



Conecta y Carga. Simple y Sencillo. El ICON SOLO elimina funciones innecesarias y aporta lo esencial: carga tu vehículo.



Cargador compacto, robusto y estético de **ALUMINIO**. El acabado brillante sobre el aluminio aporta estética a la par que robustez al equipo.



Esta especialmente diseñado para tener una **instalación rápida y sencilla**, sin necesidad de esfuerzos innecesarios y permitiendo el conexionado antes de cerrar el equipo.

Toma o manguera	Toma Tipo 2 IEC62196-1 (Mennekes)	Manguera Tipo 2 IEC62196-2 (Mennekes)	Manguera Tipo 1 SAE J1772-2012
Potencia	3,6 a 7,4 kW Monofásico	3,6 a 7,4 kW Monofásico	3,6 a 7,4 kW Monofásico
	11 a 22 kW Trifásico	11 a 22 kW Trifásico	
Regulador de potencia	Desde 6A hasta 32A tanto en Monofásico como en Trifásico		
Entrada (Input)	V _L 230-400V ~ ± 10% 50/60 Hz 32A Monofásico: F+N+PE 7kW Trifásico: 3F+N+PE 22kW		
Salida (Output)	V _L 230-400V ~ ± 10% 50/60 Hz 32A		
Protección	IP55 e IK10		
Indicador LED	Dispone de un indicador LED para identificar los distintos estados de carga y posibles errores.		
Materiales	Cuerpo: Aluminio con acabado brillante Cubiertas: ASA		
Dimensiones	180 (ancho) x 121 (profundidad) x 400 (altura) mm		
Peso	4 kg		

