



Caja de superficie golf serie VF, 4 filas, 48M, puerta opaca blanca y regleta

Caja de superficie golf serie VS, 4 filas, 48M, puerta opaca blanca y regleta. Base y tapa en material aislante autoextinguible. Puerta opaca en poliestireno fijable a derecha o izquierda de la tapa. Apertura 180°. Entradas canal y tubo. Suministradas con regletas de conexión. Obturadores, puerta protegida y banda de marcaje (protegida en versiones PES y TES). Grado de protección, según IEC60529: IP30 sin puerta, IP40 con puerta. IK07. Aislamiento clase II. Color blanco RAL 9010. Para aparamenta hasta 63A. Tensión aislamiento: 400 V~. Tapa fijada con tornillos 90°. Prueba de hilo incandescente 650°C según UNE 60692-2-1. Conforme a la norma UNE EN 61439-3 y con Certificado de AENOR. Toda la serie es conforme a la directiva RoHS.

VS412PE

Arquitectura

| | |
|---------|---------------|
| Montaje | En superficie |
|---------|---------------|

Puerta, tapa

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Tipo de cerradura de la puerta | Manecilla |
| Número de puertas | 1 |

Materiales, acabados, colores

| | |
|---------------------------|----------|
| Color | RAL 9010 |
| Material de la envolvente | plástico |

Equipo

| | |
|------------------------|---|
| Número de perfiles DIN | 4 |
|------------------------|---|

Normas

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Prueba del hilo incandescente | 650 °C |
| Directiva europea RoHs | conformidad voluntaria |

Seguridad

| | |
|---|----------|
| Clase de protección | Clase II |
| Índice de protección IP | IP40 |
| Índice de protección contra choques mecánicos, IK | 07 |