

MONITOR SZENA PLUS SE



Las principales características del monitor Szena manos libres con instalación digital "Plus" de 3 hilos + cable coaxial o 4 hilos + par trenzado son:

Carcasa fabricada en plástico ABS color negro.

Frontal intercambiable en colores blanco y negro.

Pantalla color **TFT LCD de 3,5"**.

Instalación en superficie con 35mm. de profundidad o empotrada con tan sólo 11mm. En ambos casos requiere regleta de conexión.

Menú en pantalla que permite al usuario ajustar parámetros de la imagen (brillo, contraste y color) y de la comunicación (niveles de audio en ambos sentidos y regulación del volumen de llamada). La programación del monitor puede realizarse también a través de este menú.

Comunicación de audio completamente dúplex. En ambientes excesivamente ruidosos es **posible cambiar la comunicación de audio a modo manual** (pulsar para hablar, soltar para escuchar).

Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.

Funciones de vídeo-espía y autoencendido.

Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre.

Llamada al conserje mediante el pulsador de apertura de puerta.

Llamada de pánico al conserje y conexión a una segunda conserjería.

Intercomunicación con otra unidad "Plus" de la misma vivienda.

Tonos de llamada diferenciados en función del lugar desde el que se realizó la llamada: placa de calle, puerta del rellano e intercomunicación.

Reproducción de tonos que confirman el curso de las llamadas al conserje o de intercomunicación.

Salida para la conexión de un repetidor de llamada SAV-90 o una unidad de relé SAR-12/24.

Activación de dispositivos auxiliares (segunda cámara, luces, ...), utilizando unidades de relé SAR-12/24.

Utilizar la regleta de conexión RC-Szena.

Si el monitor va a ser empotrado en la pared, utilizar la caja de empotrar CE-Szena.

Utilizar distribuidores de vídeo D4L-Plus (vídeo por cable coaxial) o D6L-Plus/2H (vídeo por par trenzado) en función de la topología de la instalación.

Compatible con los monitores y teléfonos "Plus" y "Uno".

El máximo número de unidades dentro de una misma vivienda es tres.

*En sistemas que dispongan de algún monitor o teléfono "Uno", el máximo número de unidades de la instalación queda reducido a 200, siendo 200 metros la distancia máxima entre la placa de calle más lejana y la última vivienda. Para aumentar el número de unidades o alcanzar distancias superiores, utilizar repetidores digitales RD-Plus/Uno SE. En las placas interiores de complejos residenciales que dispongan de algún monitor o teléfono "Uno", utilizar un repetidor para cada una de dichas placas.

Material



Plástico ABS
Color blanco



Plástico ABS
Color negro

Dimensiones Teléfono

Superficie:

97(An) x 207(Al) x 35(P) mm

Empotrado:

87(An) x 194(Al) x 42(P) mm

SZENA PLUS SE / ACCESORIOS

	Referencia Código	Dimensiones (mm)	Descripción	Material
	RC-SZENA 11784089	97(An) x 207(Al)	Regleta de conexión para monitores Szena.	 Plástico ABS color negro
	CE-SZENA 11790230	87(An) x 190(Al) x 42(P)	Caja de empotrar para monitor Szena.	 Plástico ABS color gris
	SZ-AL 11794262	82(An) x 285(Al)	Frontal intercambiable de aluminio.	 Aluminio
	SZ-AL 11794262	82(An) x 285(Al)	Frontal intercambiable de antracita.	 Antracita
	SAV-90 11758990	82(An) x 82(Al) x 42(P)	Repetidor de llamada para: Teléfonos con instalación Vista Plus de 3 hilos y teléfonos o unidades de audio con instalación Plus de 4 hilos. Monitores Tekna con instalación Plus y Vista Plus. Centrales de conserjería: CETK-590 PLUS.	 Plástico ABS Color gris
	IT-4N 11384024	178(An) x 90(Al) x 60(P)	Interfaz telefónico para sistemas con instalación 4+n. Requiere transformador TF-104.	 Plástico ABS Color blanco
	CD-PLUS/4N 11798196	150(An) x 90(Al) x 44(P)	Convertor digital para conexión a sistemas con instalación digital Plus.	 Plástico ABS Color gris