

5217: Soplete de gas MAPP®



Utilización fácil, rápida y en todas las posiciones.

Gran autonomía de hasta 2h30.

Intervalo de temperatura de utilización muy extensa: de -20°C a 49°C.

Soplete que funciona con gas MAPP® para **mayores rendimientos**, permitiéndole alcanzar temperaturas de hasta 2400°C y permitiendo trabajar a temperaturas ambientes de -20°C a 49°C.

Fácil de utilización gracias a su **mango ergonómico**, su peso reducido, su encendido Piezo y su utilización en todas las posiciones.

Permite un **trabajo con toda seguridad** por su gatillo marcha/parada protegido en caso de impacto, su ajuste del caudal preciso y su válvula de seguridad para el cambio de cartucho con toda seguridad.

Lanza intercambiables con anti-desconexión para el lanzamiento de la seguridad floja.

Conexión 1 "(US)

Soplete propuesto solo o en kit con un cartucho de gas.

Igualmente propuesto en cofre con 2 cartuchos de gas (ref. 521740) y 2 boquillas suplementarias (ref. 521741).



Designación	Capacidad gas	Autonomía	Soldadura blanda	Soldadura dura		REF
Kit MAPP® Pro	399,7g - 788ml	2h30	Ø 54mm máx.	Ø 18mm máx.		521735
Soplete MAPP® Pro sólo	-	-				521720
Botella MAPP®	399,7g - 788ml	2h30	-	-		521700
Coffret MAPP® Pro Brasage	2 x 399,7g - 788ml	2 x 2h30	Ø 54mm maxi	Ø 18mm maxi		521740
Coffret MAPP Pro multifonction	2 x 399,7g - 788ml	2 x 2h30	Ø 54mm maxi	Ø 18mm maxi	Lanza Turbojet	521741