


**Compact-700/030 KORMAN**

<b>Marca</b>	-
<b>Modelo</b>	Compact/030/V
<b>Código</b>	303281-02
<b>Características</b>	
Litros de resina	30 litros
Caudal máximo	2,4 m <sup>3</sup> /h
Cap. Intercambio	160 °Hf x m <sup>3</sup>
Superficie de filtración	0,05 m <sup>2</sup>
Válvula	Autotrol
Funcionamiento	Automático
Control	Volumétrico
Cuerpo construido en	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Presión de diseño	8 kg/cm <sup>2</sup>
Presión de prueba	10 kg/cm <sup>2</sup>
Conexión de tuberías	1"
Máxima pérdida de carga	0,7 – 1 kg/cm <sup>2</sup>
Tiempo de lavado aprox.	110 minutos
Consumo de sal	4,1 kg
Consumo de agua	240 litros
<b>Distribuidores</b>	
Distribuidor superior	Central, PVC
Distribuidor inferior	Central, PVC
<b>Parámetros equipo</b>	
Servicio	2,4 m <sup>3</sup> /h
Lavado máximo	0,57 m <sup>3</sup> /h
Presión de trabajo	2,5 – 8,0 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Botella</b>	
Carga	Resina catión fuerte
Peso carga	24,6 kg
Densidad	0,82 kg/cm <sup>3</sup>
Granulometría	0,6 – 0,8 mm

Dimensiones (mm)	A	B	C
	1130	320	500

<b>Peso total</b>	<b>kg</b>
<b>Expedición</b>	<b>35</b>

