

DEWALT

**PERFORM
PROTECT™**

D25333K

Martillo Ligero Combinado Motor Vertical 950W 30mm SDS-Plus

Argumentos de Venta

- Líder en de su categoría con rendimiento de perforación
- Parada de Rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos; y Parada de Impacto para taladrar madera, cerámica o metal
- Perform&Protect: la menor vibración de su categoría con 10m/s², minimizando la fatiga del usuario
- Embrague mecánico de seguridad que elimina las reacciones bruscas cuando la broca se atasca al perforar
- Diseño compacto, ligero y ergonómico para una mayor comodidad y apoyo durante los períodos prolongados de trabajo
- Martillo ideal para hacer agujeros de entre 4mm y 30mm para colocar fijaciones en hormigón o mampostería
- Perform&Protect: con D25304DH (vendido por separado) ayuda a reducir las emisiones nocivas en el aire emitidas a la atmósfera

Equipo estándar

- Ajuste de profundidad
- Empuñadura multi-posición
- Maletín TSTAK



Especificaciones	
Porta-herramienta	SDS-Plus
Potencia	950 W
Energía de Impacto (EPTA 05/2009)	3,5 J
Velocidad sin carga	0-1.150 rpm
Impactos por minuto	0-5.200 ipm
Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón]	30 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Corona perforadora]	65 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Madera]	30 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Metal]	13 mm
Peso	3,7 kg