El Regulador Pressure-Master® de Medio Caudal es ideal para instalaciones que requieren caudales medios entre 454 a 4542 L/hr (2 a 20 gpm), incluyendo riego de cobertura, goteo y otros sistemas de bajo volumen.

CARACTERÍSTICAS

- Los reguladores de Senninger mantienen una presión de salida predeterminada y constante con presiones de entrada variables. Controlan las diferencias de presión que pueden causar que el área de cobertura de un aplicador cambie.
- Son 100% probados con agua para garantizar precisión (jamás necesitan ajuste)
- Pérdidas muy bajas por histéresis y fricción
- Se puede instalar sobre o bajo la tierra
- Máxima vía de flujo evita el taponamiento
- Garantía de dos años en materiales, mano de obra y rendimiento

Nota: Presión de entrada y salida serán igual si no hay flujo por el regulador

Modelo BSPT Disponible

PMR-MF- Pressure-Master Regulator® Caudal Medio

Número de Modelo	Presión Operativa Predeterminada		Máxima Presión de Entrada		Rango de Caudales		Tamaños de Entrada	Tamaños de Salida
	psi	bar	psi	bar	gpm	L/hr		
PMR-6 MF	6	0.41	100	6.90	4 - 16	909 - 3634	3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT	3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT
PMR-10 MF	10	0.69	120	8.28	4 - 16	909 - 3634	3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT	3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT
PMR-12 MF	12	0.83	135	9.32	2 - 20	454 - 4542	3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT	3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT
PMR-15 MF	15	1.03	150	10.35	2 - 20	454 - 4542	3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT	3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT
PMR-20 MF	20	1.38	150	10.35	2 - 20	454 - 4542	3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT	3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT
PMR-25 MF	25	1.72	150	10.35	2 - 20	454 - 4542	3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT	3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT
PMR-30 MF	30	2.07	150	10.35	2 - 20	454 - 4542	3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT	3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT
PMR-35 MF	35	2.41	150	10.35	2 - 20	454 - 4542	3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT	3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT
PMR-40 MF	40	2.76	150	10.35	2 - 20	454 - 4542	3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT	3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT
PMR-50 MF	50	3.45	150	10.35	2 - 20	454 - 4542	3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT	3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT
PMR-60 MF	60	4.14	150	10.35	2 - 20	454 - 4542	3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT	3/4" F NPT, 1" F NPT, 1" F BSPT

La presión regulada es 0.03 bar (1/2 psi) más alta con una presión de entrada creciente que con una presión de entrada decreciente.

PRECAUCIÓN:
Siempre instale aguas abajo de todas las válvulas de corte.

Los modelos PMR-MF CMS están diseñados específicamente para aplicaciones mineras donde el PH de las soluciones son menor o iguales a 4.0.

Los modelos PMR-MF EFF (deflector Lavanda) están diseñados específicamente para aplicaciones de aguas de reciclo o tratadas.

Senninger® Irrigation Inc.
www.senninger.com

quality is... Black & White™